

Разделительная восковая смазка Вс-М

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Разделительная смазка Вс-М представляют собой композицию восков и силиконов, диспергированных в смеси растворителей. Вс-М применяется для создания антиадгезионных покрытий на пресс-формах при формовании изделий из полимерных композиционных материалов пенополиуретанов (ППУ) и литьевых полиуретанов (ПУ). Чаще всего используется как разделительная смазка при литье гибких силиконовых форм на границе силикон-силикон, силикон-модель, силикон-отливки (копии).

СВОЙСТВА

Образует на обрабатываемой поверхности полимерный слой - сверхтонкую, прочную, эластичную плёнку, которая обладает высокой адгезией к материалам подложки - металлу, гипсу, эластомерам, стеклу и т.п.

Не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах.

Экономична, надежна, удобна в применении.

Форма выпуска: в аэрозоле

ПРИМЕНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО СМАЗКОЙ Вс-М.

Баллон перед употреблением тщательно встряхнуть. Наносить с расстояния 20-30 см на чистую, сухую поверхность при температуре баллона не ниже +15°C в хорошо проветриваемом помещении. Наносить в 1-2 слоя с промежутком 1-2 минуты.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКОЙ.

Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.